



**como poller** Design: IP44.DE



como poller Design: IP44.DE

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Installation:**  
2x Kabeleinführung;  
Anschlussklemme  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
Durchgangsverdrahtung mit  
Y-Verbinder in der Leuchte  
möglich

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Glaslinse

**Schutzart:**  
IP65



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K  
L70/50.000 h

dimmbare

**installation:**  
2x cable entry point;  
connection terminal  
3x 1,5 mm<sup>2</sup>;  
possibility of through wiring  
with Y-connector inside  
luminaire


**assembly:**  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
glass lens




protection class:  
IP65



light direction:



Größe in mm  
size in mm

Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
 anthracite RAL 7016	92080-AN	6 W/276 lm
 cool brown	92080-CB	6 W/276 lm
 deep black RAL 9005	92080-BL	6 W/276 lm

**Zubehör**  
accessory

**Artikel**  
article

**Art.-Nr.**  
item no.

**Y-Verbinder**  
Y-connector

55312

**Erdstück**  
anchorage unit

55099