



luci control Design: Klaus Nolting

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

integrierter Bewegungsmelder

Erfassungswinkel 120°
Zeiteinstellung 5 Sek. – 8 Min.
Dämmerungseinstellung 3-1000 Lux
Reichweite 9 m

Installation:
2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 4x 2,5 mm²

Material:
Aluminiumguss pulverbeschichtet
+ Glaslinse

Schutzart: IP65

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

integrated motion detector

detection angle 120°
time setting 5 sec. – 8 min.
twilight setting 3-1000 lux
range 9 m


installation:
2x cable entry point; connection terminal 4x 2,5 mm²

material:
aluminium die-casting powder-coated
+ glass lens

protection class: IP65

This product contains a light source of energy efficiency class F

light direction:



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance



anthracite
RAL 7016

93151-AN

12 W/720 lm



deep black
RAL 9005

93151-BL

12 W/720 lm

Größe in mm
size in mm